



## TECHNICKÝ LIST

<b>Produkt</b>	<b>PODLAHOVÝ LAK AKRYLOVÝ</b>
<b>Typ</b>	Lak akrylový rychleschnoucí na vodní bázi. Mléčně bílý nátěr, který zasychá v trvanlivý a odolný transparentní nátěr resistentní proti vodě a alkoholu. Dostupný bezbarvý, dub tmavý, dub světlý, středně tmavý dub.
<b>Použití</b>	Holé dřevo, sololit, MDF, nelakovaný korek, beton, kámen. <b>Použití pouze v interiéru.</b>
<b>Vlastnosti</b>	Nízký zápach, rychleschnoucí, nežloutne. Štětce čistěte vodou.
<b>Příprava povrchu</b>	Povrch musí být čistý, hladký, pevný a zbaven vosku, prachu, nečistot. Čtěte úplné instrukce na balení. Praskliny mohou být vyplněny <b>Tmelem na dřevo Rustins</b> . Holé dřevo může být barveno <b>Mořidlem na dřevo Rustins</b> před lakováním. Produkty ostatních výrobců nemusí být vždy kompatibilní. Nepoužívejte Impregnaci suků nebo Šelakový brusný základ Rustins.
<b>Aplikace</b>	Aplikujte nátěr rovnoměrně a v dostatečném množství, zakončete nátěr ve směru dřevních vláken. Doporučujeme použít syntetické měkké štětce pro laky na vodní bázi. Při použití na beton nebo kámen naředte první nátěr vodou v poměru 1:1.
<b>Počet vrstev</b>	Aplikujte 3 vrstvy v závislosti na požadovaném krytí. Více savé podklady nebo komerční prostory mohou vyžadovat 4 nátěry. <b>Důležité:</b> Pokud po prvním nátěru došlo k nadzdvihnutí dřevních vláken, suchý povrch lehce přebruste před aplikací dalšího vrstvy.
<b>Doba schnutí</b>	Suchý na dotyk po 20 min v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Povrch je nezbytně pochůzí po 2 hod, lak zcela vytvrdne po 3 dnech. Během této doby zamezte namáhání a ochraňte před rozlitím tekutin.
<b>Aplikace další vrstvy</b>	Nejdříve za 2 hod v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
<b>Aplikační teplota</b>	V ideálním případě 15 až 25 ° C. Ne nižší než 10 ° C nebo v podmínkách s vysokou relativní vlhkostí.
<b>Spotřeba</b>	1 L na 10 -12 m <sup>2</sup> v závislosti na savosti povrchu.
<b>Údržba</b>	Údržbu povrchu provádějte slabým roztokem s jemným saponátem. Pro obnovu lesku použijte Lesk na podlahy Rustins. Opořezávaná místa můžeme znovu přelakovat, není třeba lakování celé podlahy. Nejdříve povrch očistěte a poté lehce přebruste.
<b>Kompatibilita</b>	Lak může být aplikován na nátěr <b>Mořidlo na dřevo Rustins</b> . Holé dřevo může být běleno pomocí <b>Bělidla na dřevo Rustins</b> . Lak není vhodný na olejové nátěry. <b>Důležité:</b> Kompatibilitu produktů od jiných výrobců nejdříve otestujte.
<b>Usazeniny</b>	<b>PŘED POUŽITÍM I BĚHEM POUŽÍVÁNÍ DOBRĚ PROMÍCHEJTE.</b>
<b>Skladování</b>	V chladném a suchém místě nad +5°C. Uchovávejte v originálním balení. Chraňte před mrazem.
<b>Zdraví a bezpečnost</b>	Nehořlavý. Zdraví škodlivý při požití. Zamezte styku s očima. Potřísnění očí opláchnout velkým množstvím čisté vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.
<b>Čištění</b>	Štětce ihned opláchněte vodou. Suché štětce můžete očistit pomocí <b>Obnova štětců Rustins</b> nebo <b>Odstraňovačem nátěrů Rustins</b> .
<b>Balení</b>	1 L, 2,5 L, 5 L lesklý a hedvábný lesk, v odstínech jen 2,5 L